

Технические характеристики ŠKODA OCTAVIA

Технические характеристики	1.6 MPI / 110 л. с.	1.4 TSI / 150 л. с.	1.8 TSI / 180 л. с.	1.8 TSI / 180 л. с. 4x4	2.0 TSI / 230 л. с.
Двигатель					
Тип двигателя	Бензиновый двигатель	Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением			
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)	4/1598	4/1395	4/1798	4/1798	4/1984
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.)	81/5800	110/5000–6000	132/5100–6200	132/4500–6200	169/4700–6200
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)	155/3800–4000	250/1500–3500	250/1250–5000	280/1350–4500	350/1500–4600
Ходовые качества					
Максимальная скорость, [км/ч]	192 (190)	219 (219)	231 (231)	229	250 (249)
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]	10,6 (12,0)	8,1 (8,2)	7,3 (7,4)	7,4	6,7 (6,8)
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]	8,1 (8,4)	6,9 (6,6)	7,9 (7,4)	8,1	7,9 (8,5)
Расход топлива на трассе, [л/100 км]	5,0 (5,1)	4,6 (4,8)	5,4 (5,4)	5,7	5,5 (5,5)
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]	6,1 (6,3)	5,4 (5,3)	6,2 (6,0)	6,6	6,5 (6,6)
Трансмиссия					
Тип привода	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод	Передний привод
Коробка передач	Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая)	Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG)	Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG)	Автоматическая 6-ступенчатая DSG*	Механическая 6-ступенчатая* (автоматическая 6-ступенчатая DSG*)
Масса					
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг)	1213 (1253)	1255 (1269)	1318 (1333)	1428	1420 (1440)
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг)	645 (645)	645 (645)	605 (605)	638	542

Полная разрешённая масса (кг)	1783 (1823)	1825 (1839)	1848 (1863)	1991	1887 (1907)
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг)	600 (620)	620 (630)	650 (660)	710	710 (720)
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг)	1100	1500	1600	1600	1600
Объём топливного бака (л)	50	50	50	55	50

Дополнительные характеристики

Кузов		Габаритные размеры	
Тип	5-местный, 5-дверный, 2-секционный	Длина / ширина (мм)	4670 [4689]/1814
Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW)	0,294–0,304 в зависимости от версии двигателя	Высота (мм)	1476; 1474 [1464]
Шасси		Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя	2686; 2680
Передняя подвеска	Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	Колея передних/задних колёс (мм) — в зависимости от версии двигателя	1549; 1543/1540; 1534; 1542 [1535/1544]
Задняя подвеска	Торсионная балка/1.8 TSI, 4×4, RS: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	Дорожный просвет (мм)	156; 4×4: 153 [127]
Тормозная система	Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate	Размеры салона	
— передние тормоза	Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом	Ширина передней/задней части салона (мм)	1454/1449
— задние тормоза	Дисковые	Высота до потолка спереди/сзади (мм)	983/980
Рулевое управление	Реечное с электромеханическим усилителем	Объём багажного отделения, максимальный (л)	

Диски6,0J×15"; 6,5J×16"; 7,0J×17"; 7,5J×17";
7,5J×18"**С запасным колесом, с
поднятыми/сложенными спинками
заднего сиденья**

568/1558

Шины195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17; 225/40
R18

* С отключаемой системой Start-Stop.

() Для моделей с автоматической коробкой передач.

[] Для версии RS