

## Технические характеристики ŠKODA KODIAQ

### Двигатель

Двигатель	1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x4 / Automatic	2.0 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x4 / Automatic	2.0 / 132 кВт (180 л.с.) / 4x4 / Automatic
Число цилиндров / рабочий объём, см <sup>3</sup>	4/1395	4/1968	4/1984
Макс. мощность, кВт/об./мин.	110/5000–6000	110/3500–4000	132/3900–6000
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин.	250/1500–3500	340/1750–3000	320/1400–3940
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 95		Дизельное топливо Бензин с октановым числом не менее 95

### Динамика

Максимальная скорость, км/ч	194 (192)	194 (192)	207 (205)
Время разгона до 100 км/ч, с	9,9 (10,1)	10,2 (10,1)	8,0 (8,2)

### Расход топлива (99/100/ЕС), л/100 км

- городской цикл	8,5/8,4*	6,8/6,7*	9,1/9,0*
- загородный цикл	6,3/6,2*	5,2/5,1*	6,4/6,3*
- смешанный цикл	7,1/7,0*	5,7/5,6*	7,4/7,3*
Диаметр разворота, м	12,2	12,2	12,2

### Трансмиссия

Тип	4 × 4	4 × 4	4 × 4
Сцепление	Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением	Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением	Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением
Коробка передач	6-ступенчатая DSG	7-ступенчатая DSG	7-ступенчатая DSG

## Вес

Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг	1 625 (1 668)	1740 (1783)	1695 (1738)
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг	675 (756)	675 (768)	675 (752)
Полная разрешённая масса, кг	2225 (2383)	2340 (2498)	2295 (2453)
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг	750	750	750
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами - 12 %, кг	2000	2500 (2000)	2200 (2000)

## Прочие характеристики

### Кузов

Тип	5/7-местный, 5-дверный, универсал
Коэффициент аэродинамического сопротивления, $C_w$	0,323–0,334 (0,324–0,341) в зависимости от двигателя

### Ходовая часть

Передняя ось	Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя ось	Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная система	Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate
- передние тормозные механизмы	Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом
- задние тормозные механизмы	Дисковые
Рулевое управление	Реечное, с электромеханическим усилителем
Диски	7,0Jx17"
Шины	215/65 R17
Габаритные размеры	
Длина/ширина, мм	4697/1882
Высота, мм	1676 (1673)

Колёсная база, мм	2791
Колея передних/задних колёс, мм	1586/1576
Дорожный просвет, мм	187 (188)
<b>Размеры салона</b>	
Ширина передней/задней части салона, мм	1527/1510 (1527/1511/1270)
Высота до потолка спереди/сзади, мм	1020/1014 (1020/1015/905)
с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья	720/2065 (270/2005)
<b>Объем багажного отделения</b>	
с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья, л.	635/1980